



ELITE 2L omologata



- 48 VOLT CON SISTEMA AC
- BATTERIA AL LITIO 150 AH
- PNEUMATICI 205X65-10 (MARCHIO E) CON CERCHI IN ACCIAIO E COPRICERCHIO
- LUCI A LED ANTERIORI E POSTERIORI
- FRENI IDRAULICI SULLE 4 RUOTE + FRENO DI STAZIONAMENTO ELETTRICO

ITALCAR INDUSTRIAL SRL | Via Bruino, 36 | 10040 Rivalta di Torino (TO)
Tel. +39 011 9040225 | Fax +39 011 9032986 | info@italcar.com | www.italcar.com



ELITE 2L

Posti/cat:	2 / L6e-A
Batterie:	litio 150Ah
Motore:	AC 48V – kW
Controllo:	AC – 350A
Trasmissione:	trazione posteriore, ratio 12,31:1
Sterzo:	a cremagliera di tipo automobilistico
Prestazioni:	
Velocità massima suggerita	40 km/h
Autonomia	90 km (dati con utilizzo su strada piana a Vmax = 20km/h)
Pendenza superabile (max)	25% (ovvero 14°)
Dimensioni:	
Veicolo	2520mm x 1210mm x 1920mm
Dimensioni:	
Cassone	608mm x 1158mm x 265mm (portata max: 100kg)
Altezza da terra (a vuoto):	125mm
Raggio di sterzata:	3,2 mt
Interasse	1670mm
Telaio:	in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere
Carrozzeria:	PP impregnato e verniciato
Sospensioni:	
Anteriori	sospensioni indipendenti
Posteriori	balestre con ammortizzatori idraulici
Freni:	ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito sdoppiato freno di stazionamento elettrico
Anteriori	disco
Posteriori	disco
Pneumatici: pressione di gonfiaggio:	205/65-10 con marchio E + cerchione in acciaio e copricerchio 2-2,1 bar (30psi)
Carica batterie:	in dotazione al veicolo – 48V/25A, 220/230V
Dotazioni di serie:	include: avvisatore acustico di retromarcia, luci anteriori e posteriori a LED, clacson, indicatori di direzione, specchietti retrovisori laterali, cinture sicurezza 3 punti, parabrezza in vetro stratificato



ITALCAR is an Italian brand

seguici su - follow us on



clicca mi piace - like us on



*Tutti i dati riportati sono indicativi e non vincolanti
la ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi variazione senza alcun preavviso.*