



ELITE 2L XTR omologata



- 48 VOLT CON SISTEMA AC
- BATTERIA AL LITIO 150 AH
- 23X10.5-2 CON CERCHI IN ALLUMINIO (MARCHIO E)
- LUCI A LED ANTERIORI E POSTERIORI
- FRENI IDRAULICI SULLE 4 RUOTE + FRENO DI STAZIONAMENTO ELETTRICO

ITALCAR INDUSTRIAL SRL | Via Bruino, 36 | 10040 Rivalta di Torino (TO)
Tel. +39 011 9040225 | Fax +39 011 9032986 | info@italcar.com | www.italcar.com



ELITE 2L XTR

Posti/cat:	2 / L7e-CU
Batterie:	Litio 150Ah
Motore:	AC 48V – 5kW
Controllo:	AC – 450A
Trasmissione:	trazione posteriore, ratio 14:1
Sterzo:	a cremagliera di tipo automobilistico
Prestazioni:	
Velocità massima suggerita	45 km/h
Autonomia	80 km (dati con utilizzo su strada piana a Vmax = 20km/h)
Pendenza superabile (max)	10% (ovvero 6°)
Dimensioni:	
Veicolo	3760mm x 1350mm x 1990mm
Dimensioni:	
Cassone	1800mm x 1100mm x 265mm (portata max: 400kg)
Altezza da terra (a vuoto):	175mm
Raggio di sterzata:	4,6 mt
Interasse	2420mm
Telaio:	in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere
Carrozzeria:	PP impregnato e verniciato
Sospensioni:	
Anteriori	sospensioni indipendenti
Posteriori	balestre con ammortizzatori idraulici
Freni:	ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito sdoppiato freno di stazionamento elettrico
Anteriori	disco
Posteriori	disco
Pneumatici: pressione di gonfiaggio:	23x10.5-12 con marchio E + cerchione di alluminio 2-2,1 bar (30psi)
Carica batterie:	in dotazione al veicolo – 48V/25A, 220/230V
Dotazioni di serie:	include: avvisatore acustico di retromarcia, luci anteriori e posteriori a LED, bullbar anteriore, clacson, indicatori di direzione, specchietti retrovisori laterali, cinture sicurezza 3 punti, parabrezza in vetro stratificato

*Tutti i dati riportati sono indicativi e non vincolanti
la ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi variazione senza alcun preavviso.*



ITALCAR is an Italian brand

seguici su - follow us on



clicca mi piace - like us on

