



ELITE 4L omologata



- 48 VOLT CON SISTEMA AC
- BATTERIA AL LITIO 150 AH
- PNEUMATICI 205X65-10 (MARCHIO E) CON CERCHI IN ACCIAIO E COPRICERCHIO
- LUCI A LED ANTERIORI E POSTERIORI
- FRENI IDRAULICI SULLE 4 RUOTE + FRENO DISTAZIONAMENTO ELETTRICO



ELITE 4L

Posti/cat:	4 / L7e-CP
Batterie:	litio 150Ah
Motore:	AC 48V – 5kW
Controllo:	AC – 450A
Trasmissione:	trazione posteriore, ratio 12,31:1
Sterzo:	a cremagliera di tipo automobilistico
Prestazioni:	
Velocità massima suggerita	45 km/h
Autonomia	80 km (dati con utilizzo su strada piana a Vmax = 20km/h)
Pendenza superabile (max)	18% (ovvero 6°)
Dimensioni:	
Veicolo	3250mm x 1280mm x 1920mm
Dimensioni:	
Cassone	1000mm x 1085mm x 265mm (porata max: 50kg)
Altezza da terra (a vuoto):	125mm
Raggio di sterzata:	4,4 mt
Interasse	2480mm
Telaio:	in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere
Carrozzeria:	PP impregnato e verniciato
Sospensioni:	
Anteriori	sospensioni indipendenti
Posteriori	balestre con ammortizzatori idraulici
Freni:	ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito sdoppiato freno di stazionamento elettrico
Anteriori	disco
Posteriori	disco
Pneumatici: pressione di gonfiaggio:	205/65-10 con marchio E + cerchione in acciaio e copricerchio 2-2,1 bar (30psi)
Carica batterie:	in dotazione al veicolo – 48V/25A, 220/230V
Dotazioni di serie:	include: avvisatore acustico di retromarcia, luci anteriori e posteriori a LED, bullbar anteriore, clacson, indicatori di direzione, specchietti retrovisori laterali, cinture sicurezza 3 punti, parabrezza in vetro stratificato, porticina sinistra posteriore.

*Tutti i dati riportati sono indicativi e non vincolanti
la ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi variazione senza alcun preavviso.*



ITALCAR is an Italian brand

seguici su - follow us on



clicca mi piace - like us on

