



ATTIVA 2L.6 CF



- 72V 4WD
- BATTERIE AL LITIO 175AH
- AVVIAMENTO KEYLESS
- LUCI LED ANTERIORI E POSTERIORI
- FRENI IDRAULICI SULLE 4 RUOTE + FRENO DI STAZIONAMENTO ELETTRICO



ATTIVA 2L.6 CF

POSTI:	2
BATTERIE:	8 x 6V, US2200
STANDARD MOTORE:	AC 48V – Mahle Letrika
CONTROLLO:	sevcon GEN4 – AC – 450A
TRASMISSIONE:	trazione posteriore, 19 denti, ratio 16:1
STERZO:	a cremagliera di tipo automobilistico
PRESTAZIONI:	velocità massima suggerita 30 km/h
AUTONOMIA	80 km
PENDENZA SUPERABILE (MAX)	25% (ovvero 14°)
DIMENSIONI VEICOLO	3600mm x 1200mm x 1800mm
DIMENSIONI CASSONE	1830mm x 1100mm x 240mm
ALTEZZA DA TERRA (A VUOTO):	250mm
RAGGIO DI STERZATA:	4 mt
INTERASSE	2400mm
TELAIO:	in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere
CARROZZERIA:	PP impregnato e verniciato
SOSPENSIONI:	
ANTERIORI	sospensioni indipendenti
POSTERIORI	balestre con ammortizzatori idraulici
FRENI:	ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito sdoppiato
ANTERIORI	disco
POSTERIORI	tamburo
PNEUMATICI:	205 / 50 – 10 con cerchione di alluminio
PRESSIONE DI GONFIAGGIO:	1,7 bar (25psi)
CARICA BATTERIE:	in dotazione al veicolo - 48v, 220/230V
DOTAZIONI DI SERIE:	include: avvisatore acustico di retromarcia, cruscotto touch display, luci anteriori e posteriori a LED, clacson, indicatori di direzione, specchietti retrovisori laterali, parabrezza in plexiglass
OPTIONAL:	verricello anteriore, gancio di traino

Tutte le specifiche sopra riportate erano corrette al momento della pubblicazione e sono indicative e non vincolanti. Italcar industrial srl si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso



ITALCAR è un marchio italiano

seguici su



clicca mi piace su

