



ATTIVA 2LX.D non omologata



- 72 VOLT CON SISTEMA AC
- 12 X 6V BATTERIE AGM
- 165/70 R13 CON CERCHI IN ACCIAIO
- LUCI ANTERIORI E POSTERIORI
- FRENI IDRAULICI SULLE 4 RUOTE + FRENO A MANO E SERVOFRENO



ATTIVA 2LX.D

Posti:	2
Batterie:	AGM 12 x 6V (170Ah)
Motore:	AC 72v
Controllo:	AC - 450°
Trasmissione:	trazione posteriore, ratio 18:1
Passo:	1820mm
Carreggiata:	(A)1305mm - (R)1450mm
Sterzo:	cremagliera bidirezionale, funzione di compensazione automatica del gioco, servosterzo elettrico
Prestazioni:	90 km (dati con utilizzo su strada piana a Vmax = 20km/h)
Velocità massima suggerita	25 km/h
Autonomia	70 km (@20km/h su strada pianeggiante)
Pendenza superabile (max)	10% (ovvero 6°)
Dimensioni:	
Veicolo	4170mm x 1600mm x 2025mm
Cassone	2600mm x 1480mm x 265mm
Altezza da terra (a vuoto):	145mm
Raggio di sterzata:	5 mt
Carrozzeria:	PP impregnato e verniciato
Sospensioni:	
Anteriori	sospensioni indipendenti
Posteriori	balestre rinforzate con ammortizzatori idraulici
Freni:	ad azionamento idraulico sulle 4 ruote, servofreno e freno di stazionamento
Anteriori	disco
Posteriori	tamburo
Pneumatici:	165/70R13 con cerchione in acciaio (n.b. asse posteriore con doppia coppia di ruote)
Pressione di gonfiaggio:	2,5 bar (36psi)
Carica batterie:	in dotazione al veicolo- 72v/25A, 220/230V
Dotazioni di serie:	include: avvisatore acustico di retromarcia, luci anteriori e posteriori, clacson, indicatori di direzione, specchietti retrovisori laterali, parabrezza in vetro stratificato con tergi, porte laterali, radio cd.
Optional:	batterie AGM: 6V 200Ah batterie litio: 210Ah, 230Ah, 315Ah



ITALCAR è un marchio italiano

seguici su - follow us on



clicca mi piace - like us on



*Tutti i dati riportati sono indicativi e non vincolanti
la ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi variazione senza alcun preavviso.*