ATTIVA AMBULANZA.6



- 48 VOLT CON SISTEMA DC
- 6 X 8V BATTERIE PB/ACIDO
- 205/50-10 CON CERCHI IN ALLUMINIO
- LUCI A LED ANTERIORI E POSTERIORI
- FRENI MECCANICI SULLE RUOTE POSTERIORI

R.03 – feb.23

ITALCAR INDUSTRIAL SRL | Via Bruino, 36 | 10040 Rivalta di Torino (TO)
Tel. +39 011 9040225 | Fax +39 011 9032986 | info@italcar.com | www.italcar.com









ATTIVA AMBULANZA.6

POSTI:	2 (autista & sanitario) + barella
BATTERIE:	6 x 8V, US8VCG STANDARD
MOTORE:	DC 48V – ADC
CONTROLLO:	Curtis 1266A– DC – 275A
TRASMISSIONE:	trazione posteriore, 19 denti, ratio 12,31:1
STERZO:	a cremagliera di tipo automobilistico
PRESTAZIONI:	
VELOCITÀ MASSIMA SUGGERITA	22 km/h
AUTONOMIA	70 km
PENDENZA SUPERABILE (MAX)	25% (ovvero 14°)
DIMENSIONI:	1830mm x 1100mm x 240mm
VEICOLO	2800mm x 1200mm x 1800mm
BARELLA	1880mm x 530mm x 210mm
ALTEZZA DA TERRA (A VUOTO):	210mm
RAGGIO DI STERZATA:	2,9 mt
INTERASSE	1650 mm
TELAIO:	in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere
CARROZZERIA:	PP impregnato e verniciato
SOSPENSIONI:	balestre con ammortizzatori idraulici
ANTERIORI	sospensioni indipendenti
POSTERIORI	balestre con ammortizzatori idraulici
FRENI:	meccanici sulle ruote posteriori
POSTERIORI	tamburo
PNEUMATICI:	205 / 50 – 10 con cerchione di alluminio
PRESSIONE DI GONFIAGGIO:	1,7 bar (25psi)
CARICA BATTERIE:	in dotazione al veicolo - 48v, 220/230V
DOTAZIONI DI SERIE:	include: avvisatore acustico di retromarcia, luci anteriori e posteriori a LED, clacson, indicatori di direzione, specchietti retrovisori laterali, parabrezza in plexiglass, barella ripiegabile con cinghie di tenuta

Tutte le specifiche sopra riportate erano corrette al momento della pubblicazione e sono indicative e non vincolanti.
Italcar industrial srl si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso

ITALCAR è un marchio italiano

seguici su

clicca mi piace su